

B4230RCVZ



4-мегапиксельная уличная камера с поддержкой H.265 и моторизованным объективом



- Поддержка кодирования H.265
- Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- До 25 кадров в секунду при разрешении 2590x1520
- Моторизованный объектив 2.8 - 8 мм
- Режим "День/Ночь"
- Аппаратный WDR
- Электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью 20 метров
- Степень пыле- влагозащиты IP66
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2DNR/3DNR
- Поддержка технологии PoE

IP-КАМЕРА B4230RCVZ - ЭТО УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА С ПОДДЕРЖКОЙ H.265, ОСНАЩЕНАЯ 4-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРом, ИК-ПОДСВЕТКОЙ И УПРАВЛЯЕМЫМ МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.




- 1 - Датчик света
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Солнцезащитный козырек
- 4 - Объектив
- 5 - Кронштейн

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	B4230RCVZ	Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, Bonjour, DHCP, PPPOE (CHAP, PAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, NFS, CIFS, SSL, UDP, NTP, ICMP, ARP, ONVIF Profile S
Сенсор	1/3" КМОП OmniBSI-2™, День/Ночь	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	5.18x3.04 мм	Соединение	DHCP, статический адрес
Чувствительность	0.05 лк (день)/ 0.005 лк (ночь)	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ	
ИК-фильтр	Электромеханический	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка, тревожный вход
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически
Электронный затвор	От 1/25 до 1/8000 сек, настройка макс. значения	Отправка на FTP, NAS	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
WDR	Аппаратный		Карты памяти
Шумоподавление	2DNR (3 предустановки)		Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Сигнал/шум	3DNR (регулировка уровня)		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
	Не менее 50 дБ		
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	D14, F1.4, моторизованный, пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset)
Фокусное расстояние	2.8 - 8мм	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Угол обзора	От 20 до 50° (по вертикали), От 34 до 83° (по горизонтали)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер Веб-браузер IE 11.0 или выше
ВИДЕО		ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
Видеопоток	H.265 Main Profile, H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание	12 В (DC) PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Разрешение	Основной поток: 2590x1520, 2560x1440, 2240x1260, 1920x1080 Альтерн. поток: 1280x750, 960x560, 640x376, 480x280; 1280x720, 960x540, 640x360, 480x268	Питание от БП*	2.8 Вт (Без ИК-подсветки)**
Скорость кадров	H.265/H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Питание от PoE	6.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой)** 3.8 Вт (Без ИК-подсветки)**
Кодирование	H.265, H.264, Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных) H.265/H.264 режим: VBR с настройкой качества (6 предустановок), CBR с настройкой отклонения скорости потока	Температура	6.7 Вт (с включенной ИК-подсветкой)** от -45 до +50°C
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Класс защиты	IP66
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, баланс белого Отражение, поворот, APU Маска приватности (до 4-х зон)	Габаритные размеры	85x200 мм
Баланс белого	Авто / Вручную	Вес (нетто)	380 г.
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Материал корпуса	Металл
ИК-ПОДСВЕТКА		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Тип ИК-подсветки	ИК-светодиоды (2 шт.), 850нм	Сетевая карта	Да
Рабочая дальность	до 20 м.	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Угол	60°	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Управление	Автоматическое вкл/выкл	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
СЕТЬ		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Интерфейсы	100BASE-TX	Видеокарта	256 Мб
		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
		Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и объективом) Герметичная муфта разъема RJ-45 Кронштейн, комплект крепежа (с ключом) Солнцезащитный козырек Упаковочная тара

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

** Указано пиковое значение при работе зум-объектива.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.