

## Станция технологического управления AdvantiX IPC-SYS2-2-A9



- Основана на современном стандарте PICMG 1.3
- Поддерживает все процессоры с архитектурой Intel Core 6 поколения (2-4 ядерные)
- Устойчива к воздействиям внешней среды (пыль, вибрации)
- Большое количество слотов расширения с высокой пропускной способностью
- Поддержка Dual Head без необходимости установки отдельной видеокарты
- Монтируется в 19" стойку, при этом обладает небольшой глубиной корпуса

### Технические характеристики

|                      |  |
|----------------------|--|
| Процессор            | Intel Pentium G4400 (2 ядра) или Core i3-6100 (2 ядра) или Core i5-6500 (4 ядра) или Core i7-6700 (4 ядра, HT) или Xeon E3-1275 v5 (4 ядра, HT) LGA1151 – либо другой Intel Core шестого поколения   |
| Чипсет               | Intel® C236  |
| Память               | до 32ГБ, 2 x DIMM DDR4-2133, non ECC/ECC, одно- или двухканальная  |
| Видеоподсистема      | интегрированный графический адаптер Intel HD Graphics 510/530  |
| Слоты расширения     | 8 x PCI + 3 PCIe x1 или другие опции (в зависимости от кросс-панели)<br>1 x PCI-E x16 полной высоты, полной длины  |
| Отсеки               | 2 x 3.5" (внутренний и внешний)<br>3 x 5,25"   |
| Дисковая подсистема  | 1 диск 3.5" HDD SATA<br>1 x оптический привод DVD±RW<br>8 SATA-600 (2 порта на кросспанели и 6 на SHB); поддержка RAID 0,1,5,10  |
| Сеть                 | 2 x контроллера Ethernet 10/100/1000 Intel i219LM, i211AT, поддерживается WoL (Wake-on-Lan), PXE, Teaming, iAMT 11   |
| Звуковая подсистема  | 5.1-канальная, ALC662 HD codec   |
| Порты                | 5 x USB 2.0/3.0 (2 спереди, 3 сзади)<br>1 x DVI-I, 1 x DVI-D (с поддержкой 2-мониторной конфигурации)<br>2 x LAN (RJ-45)<br>1 x PS/2 (с Y-кабелем для клавиатуры и мыши)<br>2-4 x COM (COM1: RS232/422/485; COM2-4: RS232, выводятся по запросу)<br>1 x LPT (опционально)<br>Аудио (Line In, Line Out, Mic In) |
| Watchdog             | Программируемый  |
| Питание              | Источник питания 400-700W, опционально резервированный БП  |
| Рабочая температура  | 5...40°C (работа), -20...60°C (хранение)   |
| Влажность            | 10-85% при 40°C (работа), 10-95% при 40°C (хранение), без образования конденсата   |
| Габариты (мм)        | 452 (Г) * 483 (Ш) * 177 (В)  |
| Вес                  | 18 кг  |
| Исполнение           | Стойчатое 4U   |
| Цвет                 | Черный   |
| Операционная система | Microsoft Windows 7 32/64, Windows 8.1 x64, Windows 10 x64, Linux  |
| Гарантия             | 2 года (3 года опционально)  |

\* в датшите указана справочная информация, точные характеристики изделий просьба уточнять при заказе.